

江门市生态环境局文件

江台环审〔2024〕51号

关于台山市祥胜塑胶制品有限公司年产塑料制品500万件新建项目环境影响报告表的批复

台山市祥胜塑胶制品有限公司：

你公司报批的《台山市祥胜塑胶制品有限公司年产塑料制品500万件新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和环评审批申请函收悉，经研究，批复如下：

一、台山市祥胜塑胶制品有限公司年产塑料制品500万件新建项目选址位于台山市台城桥湖路328号之电动工具厂北区厂房F0002首层，占地面积为4129平方米，建筑面积约4129平方米。项目主要从事塑料箱加工生产，建成后年产塑料箱500万件，其中：年产周转箱150万件、收纳箱350万件。项目使用的塑料是新料，不涉及以再生塑料为原材料生产。

二、根据《报告表》的评价结论，项目建设和运营期间应落实《报告表》提出的污染防治措施，确保污染物稳定达标排放，并按《报告表》提出的各项环保措施，重点做好以下工作：

(一) 项目运营期无生产废水排放；生活污水经三级化粪池处理后经市政污水管网排入台山市台城污水处理厂处理，执行《广东省水污染物排放限值》(DB4426-2001)第二时段三级标准和台山市台城污水处理厂进水水质标准两者较严值。

(二) 项目运营期产生的大气污染物主要为注塑有机废气、破碎粉尘、恶臭等。项目在每台注塑机上方安装集气罩，对注塑废气收集后经“二级活性炭吸附装置”处理后由 15 米高的排气筒高空排放，非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表 4 大气污染物排放限值和表 9 企业边界大气污染物浓度限值；项目塑料次品经破碎后回用于生产产生粉尘，在加强车间通风情况下室内无组织排放，执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表 9 企业边界大气污染物浓度限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中表 2 恶臭污染物排放标准值。建设项目有机废气年排放量为 0.1798 吨。

(三) 优化厂区布局，选用低噪声设备，合理安排生产时间。主要噪声源生产设备须合理布置，远离敏感点，对各生产设备须采取隔声、消音、减振等措施，尽量减少对周围环境的影响，确

保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

(四)项目营运期产生的废饱和活性炭属于危险废物的必须交由有资质的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的有关要求。

三、应加强原料等储运系统和生产过程的管理，落实《报告表》提出的各项环境风险和安全防范措施。根据相关现行有效的国家《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》和省《突发环境事件应急预案备案行业名录》，对纳入管理范围的，须做好环境影响应急预案，进一步做好项目运行的环保台账、档案管理和完善环境保护规章制度，加强生产、污染防治设施的管理和维护，杜绝非正常工况下污染物超标排放造成大气、水环境污染事故，确保环境安全。

四、项目在启动生产设施或者在实际排污之前应严格执行排污许可证制度和实行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定程序进行竣工环境保护验收后，方可正式投入生产。

(本页无正文)

江门市生态环境局

2024年5月27日